星光級 5M 防護罩式陶瓷紅外線網路攝影機

產品特性:

- 支援位移偵測/數位寬動態/影像遮蔽等功能
- 電源網路接口雙防雷設計,共模達 6KV
- 支援聲音輸入輸出及雙向語音功能
- 具雙碼流傳輸功能,網路頻寬可自動調節
- 具人形偵測,人臉檢測,語音通報,燈光警報等功能

機種型號	YST-IP809S5
圖像感應器	1/2.8 5MegaPixels SONY IMX335 CMOS Sensor/雙核 32 位元 DSP
分辨率	主碼流: 5MP(2592 x1944) @ 20fps , 2560 x1440 @ 25fps , 2304x1296 @ 30fps , 2MP(1920x1080) @ 30fps 子碼流: 800 x 448@ 30fps
壓縮格式	H.264、H.265+
影像幀率	5MP/20fps、4MP/25fps、3MP/30fps
降躁	2D / 3D
通訊協議	ON VIF
最低照度	彩色 0.001 Lux / F1.2 (IR ON : 0Lux)
影像調整功能	WEB 配置、背光補償、圖像鏡像、自動白平衡、數位寬動態、隱私區域、對比度、亮度、飽和度、銳利度調整、色度、日夜切換、抗閃模式、增益調整
聲音輸入輸出	支援(可外接監聽器) , G.711U、G711A
通訊協定	ONVIF / P2P / CGI / HTTP / TCPIP / IPv4 / RTSP / UDP / NTP / DHCP / DNS / IP Filter
遠端連線	PC / Android / IPhone
設備接口	RJ-45(10 / 100M)、電源、聲音
紅外線發光體	12 顆高亮度 15 φ 鋁基板陶瓷 850nm IR LED,每顆 LED 配置 1 個散熱片
紅外線投射距離	90M (視鏡頭角度而定)
紅外線啟動方式	當照度低於 10Lux 時,CDS 自動啟動紅外線
外觀材質	雙層側掀式鋁合金(含前/後底座)
防水等級	IP66
適用鏡頭	3MP 4 / 6 / 8 / 2.8~12 mm (依現場環境選用)
電源輸入	DC12V 及 POE
工作溫度/濕度	-10°C ~ 65°C / 95%

性能外觀和規格如有變更, 恕不另行通知