



## 6 百萬智能雙光槍型網路攝影機

- ◆採用 H.265+/ H.265/ H.264/ MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- ◆內建雙光源 LED 紅外線,有效照射距離 50 米
- ◆支援 IE/Chrome/Edge 瀏覽器 及 CMS 中控軟體方便管理
- ◆內建 SD 卡槽位,最大支援 256G 錄影
- ◆ICR 雙濾片可自動切換,低照時彩色轉黑白
- ◆支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
- ◆具智能功能:位移偵測,越線,跨界,異常等
- ◆智能雙光切換:夜間可自訂黑白模式或智能警報切換全彩模式
- ◆內建百萬畫素鏡頭 3.6mm, 日夜不失焦



機種型號	YST-IP462S4/C
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
感光元件	1/2.5" CMOS
最低照度	0.008Lux (F/1.6) 0 Lux IR/ON
解析度	6MP(3200x1800) / 4MP(2688x1520) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)
寬動態	120 dB
幀率	3200 x 1800@20fps / 2688x1520@30fps / 1920 x 1080@30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR / CBR 可調
投射距離	紅外線：30~50m / 白光：30~40m
電子快門	1/4~1/100,000 秒
背光補償 / 強光抑制	支援
位移偵測 / 鏡射及翻轉	支援
聲音	內建 1 組麥克風 & 1 組外接聲音輸入
網路協定	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS
電源	DC12V / POE (MAX 功耗<9.5W)
POE 供電	支援(IEEE802.3 af)
網路接口	RJ45
鋁合金外殼	防水 IP67
工作溫度	-30°C ~ 60°C
重量	0.68Kg
尺寸	217.8(長) mm x 80.5(寬) mm x 80.3(高) mm

\*\*性能外觀和規格如有變更,恕不另行通知\*\*