



## 5MP 星光級網路攝影機

- ◆ 1/2.7" CMOS 5 百萬畫素 5MP 槍型紅外線彩色攝影機
- ◆ 採用 H.265/ H.264/ MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- ◆ 內建高亮度 LED 紅外線, 投射距離約 50 米
- ◆ 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ◆ ICR 雙濾片可自動切換, 低照時彩色轉黑白
- ◆ 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- ◆ 支援本機端與網路端儲存, 回放, 備份, 等功能
- ◆ 內建 SD 卡槽位, 最大支援 256G 錄影
- ◆ 支援 2D 及 3D 降噪功能
- ◆ 一體型支架設計, 防止剪線及防破壞設計
- ◆ 具智能功能: 絆線, 跨界, 異常, 遺失(留)物等
- ◆ 內建百萬畫素鏡頭 2.8 / 3.6 / 6 mm(選用)



CE FC

機種型號	YST-IP945S4
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
攝像元件	1/2.7" CMOS
最低照度	0.007 Lux (F/1.6) 0 Lux IR/ON
解析度	2880x1620 20FPS
碼流	2880x1620 @20fps / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 @30fps 1280x720 @15fps / 704x480 / 352x240 @30fps 704x480 / 480x240 @30fps
圖像設置	飽和度 / 亮度 / 對比 / 銳利度
畫質	VBR:5 段可調 / CBR:任意設置
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500° K~9500° K)
電子快門	1/1~1/100,000 秒
位移偵測	支援
寬動態	120 dB
影像鏡射及翻轉模式	支援
聲音	1 組輸入
RESET 鍵	支援
網路協定	TCP/IP、UDP、DHCP、DDNS、NTP、RTSP、FTP、SMTP、PPPoE
網路	RJ45 x 1 (最多 4 人同時上線)
電源	DC12V/1A、POE (耗電 8.5W(MAX))
重量	淨重 / 毛重: 720g / 750g
鋁合金外殼	防水 IP67
工作溫度	-30°C~60°C
尺寸	81(寬) mm x 218(長) mm x 81(高) mm



支援智慧偵測  
監控性能更提升



低照度感應日夜監控  
黑白/彩色訊號自動切換



支援 POE 設備  
乙太網路輕鬆供電