



8CH 五百萬 H.265 混合式數位錄放影機

產品特性：

- ▶ 影像壓縮格式：H.265 雙碼流
- ▶ 支援 8 路 5M/4M/1080P/720P AHD / TVI / CVI / WD1 輸入
- ▶ 具滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- ▶ 面板具錄影, 網路, 電源等燈號
- ▶ 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- ▶ 備份方式:USB2.0x1/USB3.0x1 或網路備份
- ▶ 支援遠端影像推撥功能
- ▶ 監看及回放攝影機名稱可顯示英文數字或 15 個中文字
- ▶ 支援 4G 手機監看功能(Android/iPhone/iPad/Blackberry)
- ▶ 支援 4 路 IP 攝影機輸入/最大可切換成 12CH IP 輸入



規格說明：



| | |
|-----------------|---|
| 產品型號 | YST-ATR508H |
| 即時顯示速度 | 5MP@160fps/4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1@240 fps |
| 錄影張數 (fps) NTSC | 1080P(1920x1080)@120fps/720P/WD1(960x480)@240fps 每 CH 均可單獨調整錄影張數 |
| 畫面顯示 | 1/4/6/8/9/16 分割畫面及畫面跳台, 7 倍數位放大 |
| 錄影方式 | 手動/全時/排程/位移/警報/全時+位移/全時+警報/全時+位移警報 |
| 錄影品質 | 主碼流: 768kb~8Mbps / 子碼流:128kb~1024kb |
| 回放搜尋 | 時間切片/任意時間搜尋/檔案時間搜尋/事件搜尋 |
| 回放速度 | 正轉/倒轉: x1, x2, x4, x8, x16, x32 |
| 回放 | 主機端:8CH / 遠端:4CH |
| OSD 顯示 | 硬碟訊息/時間顯示/攝影機設定/錄影設定/功能選單等設定方式 |
| 影像輸入 | 8CH 輸入(4 種模式可混插)+4CH 網路攝影機輸入 |
| 影像輸出 | CVBS(Spot)x 1/VGA x1(1920X1080)/HDMIx1(1920x1080) |
| 聲音輸入/輸出 | 8CH (RCA 接頭) / 1CH |
| 警報輸入/輸出 | 8 組 in / 2 組 out |
| 紅外線遙控器/滑鼠 | 標配品 |
| 位移偵測 | 位移區域 22 x 18 區域設定 |
| RS-485 功能 | 可控制 PTZ 及連接控制鍵盤控制主機 |
| E-SATA | 支援 1 組 |
| 硬碟 | 可內裝 1 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(每顆最大支援 10T) |
| 網路功能 | IE 瀏覽(最多 10 人)/中文 100CH CMS |
| 電源 | DC12V, 50Hz/60Hz |
| 重量 | 淨重/毛重: 0.7kg/0.85kg(不含硬碟) |
| 尺寸(依實際產品為準) | 300(寬)mm x48(高)mm x 262(深)mm |

產品規格如變動將不另行通知, 以實機為準