



8CH 五百萬 H.265 混合式數位錄放影機

產品特性：

- ▶ 影像壓縮格式：H.265 雙碼流
- ▶ 支援 8 路 5M/4M/1080P/720P AHD / TVI / CVI / WD1 輸入
- ▶ 具滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- ▶ 面板具錄影, 網路, 電源等燈號
- ▶ 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- ▶ 備份方式:USB2.0x1/USB3.0x1 或網路備份
- ▶ 支援遠端影像推撥功能
- ▶ 監看及回放攝影機名稱可顯示英文數字或 15 個中文字
- ▶ 支援 4G 手機監看功能(Android/iPhone/iPad/Blackberry)
- ▶ 支援 4 路 IP 攝影機輸入



規格說明：



產品型號	YST-ATR508HN
即時顯示速度	5MP@160fps/4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1@240 fps
錄影張數 (fps) NTSC	5MP Lite @80 fps/1080P(1920x1080) @120fps/720P/WD1(960x480)@240fps 每 CH 均可單獨調整錄影張數
畫面顯示	1/4/6/8/9/13/16 分割畫面及畫面跳台, 7 倍數位放大
錄影方式	手動/全時/排程/位移/警報/全時+位移/全時+警報/全時+位移警報
錄影品質	主碼流: 768kb~8Mbps /子碼流:128kb~1024kb
回放搜尋	時間切片/任意時間搜尋/檔案時間搜尋/事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉: x1, x2, x4, x8, x16, x32
回放	主機端:8CH / 遠端:4CH
OSD 顯示	硬碟訊息/時間顯示/攝影機設定/錄影設定/功能選單等設定方式
影像輸入	8CH 輸入(4 種模式可混插)+4CH 網路攝影機輸入
影像輸出	CVBS(Spot)x 1/VGA x1(1920X1080)/HDMIx1(1920x1080)
聲音輸入/輸出	8CH (RCA 接頭) / 1CH
警報輸入/輸出	8 組 in / 2 組 out
紅外線遙控器/滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域 22 x 18 區域設定
RS-485 功能	可控制 PTZ 及連接控制鍵盤控制主機
E-SATA	支援 1 組
硬碟	可內裝 1 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(每顆最大支援 10T)
網路功能	IE 瀏覽(最多 10 人)/中文 100CH CMS
電源	DC12V, 50Hz/60Hz
重量	淨重/毛重: 0.7kg/0.85kg(不含硬碟)
尺寸(依實際產品為準)	300(寬)mm x 50(高)mm x 250(深)mm

產品規格如變動將不另行通知, 以實機為準