



高功率陶瓷紅外線投射器

ISO 9001



YST-H815A



警報模組

- ◎ 本體具有通風間隙之雙層遮陽罩 / 可依攝影機需求訂製防護罩長度
- ◎ 符合環保 ROHS 標準
- ◎ 本體上蓋可依據環境因素調整前後間距



機種型號	YST-H815A
外觀材質	鋁合金 / 外部螺絲:不鏽鋼
外觀顏色	乳白色或米白色
警報模組	選購 (可依據環境調整喇叭警報時間,模組內含微動開關及震動開關)
LED 控制接點	可搭配攝影機之外部控制接點
紅外線角度	45 度或 30 度 依需求選擇配置
紅外線發光體	12 顆 高亮度 15 φ 鋁基板陶瓷 850nm IR LED
紅外線投射距離	30 度→90M 45 度→70M
開啓方式	側掀式
紅外線啓動方式	具雙 CDS 方式設計,當照度低於 10Lux 時,CDS 自動啓動紅外線
高轉速磁浮風扇	選購
玻璃中孔尺寸	外徑 47mm / 內徑 45mm
防水等級	IP 66
適用鏡頭	2.8~12mm 5~60mm 5~100mm 10~120mm
外觀尺寸	450mm(L) x140mm(W) x 135mm(H)
電流輸出功率	可調式
電源輸入	DC 12V / 2A
工作溫度/濕度	-10°C ~ 60°C / 95%

外觀顏色和規格如有變更, 以實際貨品為準

